

## PAX S80 NORD OnlineKZ

PAX S80 NORD OnlineKZ – это первая контрольно-кассовая машина с функцией передачи данных (далее – ККМ с ФПД), разработанная в Казахстане. Она предназначена для использования в сфере реализации товаров и услуг там, где требуется принимать к оплате платежные карты банков и передавать сведения о денежных расчетах в налоговые органы. PAX S80 NORD OnlineKZ поддерживает одновременное проведение нескольких платежей и установку дополнительных приложений, что позволяет сочетать функции POS-терминала и ККМ с ФПД в едином устройстве. Интуитивный интерфейс и эргономичная клавиатура упрощают работу продавцов и покупателей. Все эти свойства выгодно отличают наше решение от других предлагаемых на рынке решений.

### Преимущества:

- Соответствует техническим требованиям и внесен в Государственный реестр контрольно-кассовых машин.
- Удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым банками второго уровня Республики Казахстан к POS-терминалам.
- Сертифицирован по международным стандартам PCI PTS 3.x, EMV L1&L2, EMV Contactless L1.

### Особенности:

- Высокая производительность и большой объем встроенной памяти, прочный корпус, небольшая площадь основания.
- Возможность подключения по двум независимым каналам связи: проводной и беспроводной.
- Поддержка различного периферийного оборудования.



### Техническая реализация

<b>Разрядность паролей кассира, управления</b>	не менее 4 (десятичных разрядов)
<b>Метод печати</b>	термопечать
<b>Количество символов в строке</b>	24 символа
<b>Скорость печати</b>	27 строк/секунду
<b>Размер бумаги</b>	57 мм
<b>Контроль наличия ленты в печатающем устройстве</b>	есть
<b>Интерфейсы ККМ с ФПД</b>	RS-232, USB, Ethernet
<b>Микропроцессор</b>	32-бит ARM11
<b>Память</b>	128MB Flash, 64MB DDR
<b>Дисплей</b>	белый LCD с подсветкой 128x64 точки
<b>Клавиатура</b>	10 символьно-цифровых, 8 функциональных и 4 программируемые клавиши
<b>SIM карты</b>	2 слота
<b>Питание</b>	напряжение входящее 100~240В, 50Гц/60Гц, 1А, исходящее 8.2В, 3А.
<b>Масса ККМ с ФПД</b>	не более 525 грамм
<b>Габариты ККМ с ФПД(ШхДхВ)</b>	216x95x86 мм
<b>Эксплуатация ККМ с ФПД возможна</b>	При температуре окружающей среды 0°С~50°С, относительной влажности 10%~ 90%